



EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ, AYDINLATMA YÖNETİMİ

Emniyet aydınlatma ürünleri



S. 356
LED'li emniyet
aydınlatma
BAES



S. 366
G5

Aydınlatma yönetimi ürünleri



S. 383
Hareket sensörleri



U 21 emniyet aydınlatma

Düşük enerji tüketimi
İşlevsel LED teknolojisi
Sürekli ve kombine
ürünler
(s. 359)



S. 356
LED'li emniyet
aydınlatma
BAEH



S. 361
U21 LED



S. 362
URA ONE serisi
acil yönlendirme
sistemleri



S. 369
NT 65
nemli yer emniyet
aydınlatma



S. 370
S8



S. 372
Etiketler



S. 374
Lipso



S. 383
Aydınlatma yönetim
sensörleri



S. 385
Konfigürasyon ve
aksesuarlar

Sürdürülebilir enerji tasarrufu



LED'li emniyet aydınlatma ürünleri BAES ve (BAES+BAEH) ECO 2

topluma açık yapılar ve endüstriyel binalar için



0 626 25



0 626 26



Adreslenebilir LED'li Sati bloklar.

Çok düşük seviyede güç tüketimi (BAES tahliyesi: 0,5 W)

NF Çevresel Performans ve NF AEAS Sati Performans sertifikalıdır.

Blok içinde bulunan Ni-MH batarya gruplarının çevreye etkileri düşük seviyededir.

Ref. 0 626 25/26/60/61 tahliye blokları, difüzör içine yüklenmiş çıkarılabilir ve geri bir set piktogram ile temin edilir.

Amb.	Ref.	Adreslenebilir IP 43 korumalı Sati plastik bloklar
		IP 43 - IK 07 - Sınıf II Blokler, yerinden çıkartılabilir ve otomatik bağlantılı kaide ile donatılmıştır. Bu kaideler sayesinde, 0 625 25/60 referanslı eski bloklar üzerine doğrudan takılabilir. Aksesuarlar ile siva altı hale getirilebilir (s. 354)
1	0 626 25	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm - 1 saat (güç tüketimi: 0,5W)
1	0 626 60	Tahliye tipi LED'li [BAES+BAEH] 45 lm - 1 saat + 8 lm -5 saat (güç tüketimi: 0,7W)
1	0 626 65	LED'li BAES 400 lm -1 saat (güç tüketimi: 0,95W)
		Adreslenebilir IP 66 korumalı Sati plastik bloklar
		IP 66 - IK 10 - Sınıf II Blokler gıda endüstrisi gibi nemin yoğun olduğu yerler için su geçirmez özellikte olup, özellikle temizlik amaçlı kimyasal maddeler ve sert ortamlara karşı dayanıklıdır. Olası bir şiddete karşı koruma sağlayan aksesuarı vardır (ref. 0 626 99).
1	0 626 26	Tahliye tipi LED li BAES 45 lm - 1 saat (güç tüketimi: 0,5W)
1	0 626 61	Tahliye tipi LED li [BAES+BAEH] 45 lm - 1 saat + 8 lm -5 saat (güç tüketimi: 0,7W)
1	0 626 66	LED li BAES 400 lm -1 saat (güç tüketimi: 0,95W)
		Adreslenebilir IP 67 korumalı Sati plastik/ paslanmaz bloklar
		IP 67 - IK 07 - Sınıf II Endüstriyel binalar için su geçirmez, paslanmaz bloklar
1	0 626 29	Tahliye tipi LED li BAES 45 lm - 1 saat (güç tüketimi: 0,5W)
1	0 626 69	LED li BAES 400 lm -1 saat (güç tüketimi: 0,95W)



BAES, (BAES + BAEH) ve BAEH için
bakım etiketleri
(s. 358)

BAES ve (BAES+BAEH)

topluma açık yapılar ve endüstriyel binalar için

BAEH ECO 2

konutlar için



0 625 25



0 625 26

Geliştirilebilir Sati bloklar
NF AEAS Performans sertifikalı.
Bloklar Ni-Cd akü gruplarıyla donatılmıştır.
Besleme gerilimi 230 V~ - 50/60 Hz




0 626 50



0 626 52



0 625 50



0 625 52

Geliştirilebilir Sati Bloklar
Sati bloklar NF AEAS Performans sertifikalıdır.
Blok içinde bulunan Ni-Cd batarya gruplarının çevreye etkileri düşük seviyededir.
Besleme gerilimi; 230V~ - 50/60 Hz

Amb.	Ref.	IP 43 korumalı plastik geliştirilebilir Sati bloklar
1/6	0 625 25	IP 43 - IK 07 - Sınıf II Blokler, yerinden çıkartılabilir ve otomatik bağlantılı kaide ile donatılmıştır. Aksesuarlar ile sıva altı hale getirilebilir (s. 354)
1	0 625 60	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm - 1 saat (güç tüketimi: 0,5W)
1	0 625 65	Tahliye tipi LED'li [BAES+BAEH] 45 lm- 1 saat + 8 lm -5 saat (güç tüketimi: 0,7W) LED'li BAES 360 lm -1 saat

Amb.	Ref.	IP 66 korumalı plastik geliştirilebilir Sati bloklar
1	0 625 26	IP 66 - IK 10 - Sınıf II Nem riskli yerler için su geçirmez özelliktedir.
1	0 625 66	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm - 1 saat Floresanlı BAES 360 lm -1 saat

Amb.	Ref.	BAEH IP 43 korumalı plastik geliştirilebilir Sati bloklar
1	0 625 50	IP 43 - IK 07 - Sınıf II Komple LED'lerden oluşan blok Blokler, yerinden çıkartılabilir ve otomatik bağlantılı kaide ile donatılmıştır. 0 625 95 referanslı aksesuar ile sıva altı hale getirilebilir.
1	0 625 52	BAEH IP 66 korumalı plastik anti-vandalizm (şiddete dayanıklı) bloklar Sati Geliştirilebilir bloklar IP66 - IK10 - Sınıf II Özel bir alet (ref. 0 919 45 ayrıca satılır) gerektiren 2 adet vida ile monte edilir.

Adreslenebilir LED li Sati bloklar
Çok düşük güç tüketimi: 0,5 W
NF AEAS Performans sertifikalı.
Blokler düşük çevresel etkileri olan Ni-MH akü gruplarıyla donatılmıştır.
Besleme gerilimi 230 V~ - 50/60 Hz

Amb.	Ref.	BAEH IP 43 korumalı plastik adreslenebilir Sati bloklar
1	0 626 50	IP 43 - IK 07 - Sınıf II 0 626 95 referanslı aksesuar ile sıva altı yapılabilir. Blokler, yerinden çıkartılabilir ve otomatik bağlantılı kaide ile donatılmıştır. Bu kaide sayesinde, 0 625 50/51 referanslı eski bloklar üzerine doğrudan takılabilir. LED'li BAEH 8 lm - 5 saat (güç tüketimi: 0,5W)

Amb.	Ref.	BAEH IP 66 korumalı plastik adreslenebilir Sati bloklar
1	0 626 52	IP 66 - IK 10 - Sınıf II Blokler nem riskine karşı sızdırmaz özelliktedir, temizlik amaçlı kimyasal maddelere ve sert ortamlara karşı dayanıklıdır. Olası bir şiddete karşı koruma 0 626 99 referanslı aksesuar ile sağlanır. LED li BAEH 8 lm - 5 saat (güç tüketimi: 0,5W)



BAES, (BAES + BAEH) ve BAEH için bakım etiketleri
(s. 358)

BAES, (BAES+BAEH) ve BAEH

aksesuarlar



0 626 80



BAES 0 626 25



Bir önceki blok kaidesi
0 625 25 ve 608 25 G



Ara kaide 0 626 80



Mükemmel bir sonlandırma - IK07

Amb.	Ref.	Sıva altı montaj aksesuarları
1	0 626 96	Blokların basit ve hızlı bir şekilde montajına olanak sağlar. Sıva altı derinliği azdır (Maks. 75 mm) Sıva altı konumda bloklara bakım yapılmasına olanak sağlar. Asma veya normal tavana direkt montaj 8W IP 43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için. (Işık performanslarında herhangi bir kayıp olmaz)

Amb.	Ref.	Koruma ızgaraları
1	0 626 90	Standart ızgaralar IK 10 Şoka dayanıklılık: 20 joule 4 tarafta montaj deliği LED'li IP43 tahliye tipi bloklar için
1	0 626 93	LED'li IP 43 ve LED'li tahliye tipi IP66 bloklar için
1	0 626 92	IK20 güçlendirilmiş anti-vandalizm ızgaralar Şoka dayanıklılık: 50 jul Özellikle otoparklarda ve vandalizm riski olan yerlerde kullanmak üzere dizayn edilmiştir. Çift sabitleme sistemi: -4 metalik dübel ile duvara monte edilen metal kaide -Metal kaide üzerine özel aleti ile (ref. 0 919 45 ayrıca satılır) vidalanan ızgara IP 43 & IP 66 LED'li tahliye tipi bloklar için

Amb.	Ref.	Bakım etiketleri
500	0 609 00	Bloklar üzerine bakım tarihlerini yazabilmek için 20x70mm ebatlarında her tip mürekkep ile yazılabilen etiket. Her bloğun üzerine görülebilir şekilde yapıştırılmalıdır

Amb.	Ref.	Özel vidalama aleti
1	0 919 45	Özel vidalar için vidalama aleti

Amb.	Ref.	Dikey tahliye sinyalizasyon plakası
1	0 626 85	Saydam bir plaka ve 2 adet etiket ile birlikte teslim edilir. 0 626 95 referanslı sıva altı montaj kaidesi ile kullanılan BAEH IP 43 blok için

Amb.	Ref.	IP 66 bloklar için anti-vandalizm vidaları
1	0 626 99	Düfüzörün klipleri yerine takılarak açılmaz hale getirmek için özel aleti ile (ref. 0 919 45 ayrıca temin edilir) vidalanabilen 24 Vidalık paket

Amb.	Ref.	Eski kaide üzerine montaj imkanı sağlayan ara kaide
1	0 626 80	IK 7 seviyesinde şoklara dayanma 0 626 25/50/60 referanslı bloklar için